

BETA Mechanic - konvekční kamna, odtah přes zed' (bez výdechu)

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH
BETA 2M	2 kW	piezoelektrické zapalování - věčný plamínek	7 779	9 413
BETA 3M	3 kW	termostatická regulace teploty 13 - 38 °C	7 937	9 604
BETA 4M	3,9 kW	palivo ZP, (možnost přestavby na PB)	8 537	10 330
BETA 5M	4,7 kW		8 960	10 842

BETA Electronic - konvekční kamna, odtah přes zed' (bez výdechu)

BETA 2E 01	2 kW	elektronické zapalování, tzn. bez věčného plamínku	12 036	14 564
BETA 3E 01	3 kW	spínací hodiny - programování v rozsahu 24 hod.	12 366	14 963
BETA 4E 01	3,9 kW	regulace teploty 0 - 40 °C, palivo ZP	12 460	15 077
BETA 5E 01	4,7 kW	(možnost přestavby na PB)	13 185	15 954

BETA 2E 02	2 kW	elektronické zapalování, tzn. bez věčného plamínku	11 474	13 884
BETA 3E 02	3 kW	bez spínacích hodin - určeno k připojení na	11 808	14 288
BETA 4E 02	3,9 kW	pokojevý termostat libovolného typu, palivo ZP	11 923	14 427
BETA 5E 02	4,7 kW	(možnost přestavby na PB)	12 649	15 305

BETA Comfort - konvekční kamna, odtah přes zed' (bez výdechu)

BETA 2C 01	2 kW	prosklený čelní panel, elektronické zapalování tzn. bez věčného plamínku, umožňuje programování v rozsahu 24 hod., regulace 0 - 40 °C, palivo ZP	14 113	17 077
BETA 3C 01	3 kW		14 788	17 893
BETA 4C 01	3,9 kW	(možnost přestavby na PB)	15 744	19 050

BETA 2C 02	2 kW	provedení stejné jako u verze 01, ale bez spínacích	13 637	16 501
BETA 3C 02	3 kW	hodin - určeno k připojení na pokojový termostat	14 322	17 330
BETA 4C 02	3,9 kW	libovolného typu, palivo ZP, (možnost přestavby na PB)	15 303	18 517

BETA Mechanic Comfort - konvekční kamna, odtah přes zed' (bez výdechu)

BETA 2MC	2 kW	prosklený čelní panel, piezoelektrické zapalování	8 285	10 025
BETA 3MC	3 kW	- věčný plamínek termostatická regulace teploty	9 314	11 270
BETA 4MC	3,9 kW	13 - 38°C, palivo ZP, (možnost přestavby na PB)	9 924	12 008

GAMAT - konvekční plynová kamna, odtah přes zed' (bez výdechu)

GAMAT 373	3,3 kW	piezoelektrické zapalování - věčný plamínek	9 546	11 551
GAMAT 471	4,6 kW	termostatická regulace teploty 13 - 38 °C	10 510	12 717
GAMAT 473	4,6 kW	palivo ZP, (možnost přestavby na PB)	10 719	12 970

Výdech k topidlům BETA

VYD60	samostatný výdech na zed' tloušťky 60 cm	914	1 106
VYD82	samostatný výdech na zed' tloušťky 82 cm	1 018	1 232
22318	20 cm prodloužení výdechu VYD60	260	315

Výdech k topidlům GAMAT

VYD 71-60	výdech Gamat 471, tloušťka zdi 60 cm	681	824
VYD 73-60	výdech Gamat 373, 473, tloušťka zdi 60 cm	681	824
19165	20 cm prodloužení výdechu VYD 71-60	530	641
19166	20 cm prodloužení výdechu VYD 73-60	470	569

Topidla BETA M, BETA E - odstín antracit

	bez DPH	vč. DPH
Příplatek za odstín antracit	300	363

Konvekční kamna, odtah spalin do komínu

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH
GAMAT B 23	2,3 kW	závěsné, termostat. regulace, kom. čidlo, odvod spalin horním, palivo ZP	6 523	7 893
GAMAT L 30	3 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin zadním, palivo ZP	7 481	9 052
GAMAT S 50	5,3 kW	termostatická regulace, kom. Čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	8 451	10 226
GAMAT S 70	7,0 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	8 849	10 707
GAMAT S 90	8,6 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	10 351	12 525

Průtokové ohřivače ALFA

POV 5 ZP	8,7 kW	5 l/min, oxystop, věčný plamínek, vč. baterie, ZP	6 901	8 350
POV 5 PB	8,7 kW	5 l/min, oxystop, věčný plamínek, vč. baterie, PB	7 339	8 880
POV 10 ZP	19,2 kW	10 l/min, věčný plamínek, odtah do komínu, ZP	7 505	9 081
POV 10 PB	19,2 kW	10 l/min, věčný plamínek, odtah do komínu, PB	7 876	9 530
POV 10 B ZP	19,2 kW	10 l/min, bateriové zapalování, odtah do komínu, ZP	10 286	12 446
POV 10 B PB	19,2 kW	10 l/min, bateriové zapalování, odtah do komínu, PB	10 341	12 513
POV 13 ZP	22,6 kW	13 l/min, věčný plamínek, odtah do komínu, ZP	8 763	10 603
POV 13 B ZP	22,6 kW	13 l/min, bateriové zapalování, odtah do komínu, ZP	11 174	13 521
POV 13 PB	22,6 kW	13 l/min, věčný plamínek, odtah do komínu, PB	9 196	11 127
POV 13 B PB	22,6 kW	13 l/min, bateriové zapalování, odtah do komínu, PB	11 650	14 097

CV 01/16

Kde nás najdete :



■ **Třebechovice p. O.** tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kto.cz ■ **Praha** tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz ■ **Semily** tel.: +420 481 621 264, e-mail: semily@kto.cz ■ **Liberec** tel.: +420 482 317 567, e-mail: liberec@kto.cz ■ **Ostrava** tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz ■ **Brno** tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz ■ **Olomouc** tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz
 ■ **Bratislava** tel.: +421 244 456 286, e-mail: kto@kto.sk, www.ktosk.sk

www.kto.cz

Volně stojící plynové krby, odtah spalin do komínu

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH
Decore ZP	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, ZP	78 197	94 618
Decore PB	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, PB	78 603	95 110
Absolute ZP*	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, ZP	63 895	77 313
Absolute PB*	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, PB	64 341	77 853
Intelligence ZP*	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, ZP	48 154	58 266
Intelligence PB*	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, PB	48 943	59 221
Sense ZP*	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, ZP	45 756	55 365
Sense PB*	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, PB	46 656	56 454

*u těchto krbů je vrchní krycí deska standardně dodávána v mastku

Plynové krby, odtah spalin přes zeď (bez výdechu)

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH
Decore W ZP	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	78 197	94 618
Absolute W ZP*	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	63 895	77 313
Intelligence W ZP*	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	48 154	58 266
Sense W ZP*	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	45 756	55 365

*u těchto krbů je vrchní krycí deska standardně dodávána v mastku

Výdech k plynovým krbům s odtahem spalin přes zeď

424-04-00/W	Samostatný výdech na zeď tloušťky 60 cm	1 150	1 392
-------------	---	-------	-------

Krycí deska ze žuly k volně stojícím krbům, na objednávku (kromě Decore)

5400088000*	Barva colonial cream pro volně stojící krb Absolute	809	979
5401111000*	Barva paradiso pro volně stojící krb Absolute	809	979
5401414000*	Barva olive green pro volně stojící krb Absolute	809	979
5400077000*	Barva colonial cream pro volně stojící krb Intelligence	809	979
5401010000*	Barva paradiso pro volně stojící krb Intelligence	809	979
5401313000*	Barva olive green pro volně stojící krb Intelligence	809	979
5400066000*	Barva colonial cream pro volně stojící krb Sense	704	852
5400099000*	Barva paradiso pro volně stojící krb Sense	704	852
5401212000*	Barva olive green pro volně stojící krb Sense	704	852

*cenový rozdíl mezi mastkem a žulou (při dodání vrchní krycí desky ze žuly)

Topidla BETA M, BETA E - odstín antracit

	bez DPH	vč. DPH
Příplatek za odstín antracit	300	363

Konvekční kamna, odtah spalin do komínu

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH
GAMAT B 23	2,3 kW	závěsné, termostat. regulace, kom. čidlo, odvod spalin horním, palivo ZP	6 523	7 893
GAMAT L 30	3 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin zadním, palivo ZP	7 481	9 052
GAMAT S 50	5,3 kW	termostatická regulace, kom. Čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	8 451	10 226
GAMAT S 70	7,0 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	8 849	10 707
GAMAT S 90	8,6 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	10 351	12 525

Průtokové ohřivače ALFA

POV 5 ZP	8,7 kW	5 l/min, oxystop, věčný plamínek, vč. baterie, ZP	6 901	8 350
POV 5 PB	8,7 kW	5 l/min, oxystop, věčný plamínek, vč. baterie, PB	7 339	8 880
POV 10 ZP	19,2 kW	10 l/min, věčný plamínek, odtah do komínu, ZP	7 505	9 081
POV 10 PB	19,2 kW	10 l/min, věčný plamínek, odtah do komínu, PB	7 876	9 530
POV 10 B ZP	19,2 kW	10 l/min, bateriové zapalování, odtah do komínu, ZP	10 286	12 446
POV 10 B PB	19,2 kW	10 l/min, bateriové zapalování, odtah do komínu, PB	10 341	12 513
POV 13 ZP	22,6 kW	13 l/min, věčný plamínek, odtah do komínu, ZP	8 763	10 603
POV 13 B ZP	22,6 kW	13 l/min, bateriové zapalování, odtah do komínu, ZP	11 174	13 521
POV 13 PB	22,6 kW	13 l/min, věčný plamínek, odtah do komínu, PB	9 196	11 127
POV 13 B PB	22,6 kW	13 l/min, bateriové zapalování, odtah do komínu, PB	11 650	14 097

CV 01/16

Kde nás najdete :



■ **Třebechovice p. O.** tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kto.cz ■ **Praha** tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz ■ **Semily** tel.: +420 481 621 264, e-mail: semily@kto.cz ■ **Liberec** tel.: +420 482 317 567, e-mail: liberec@kto.cz ■ **Ostrava** tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz ■ **Brno** tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz ■ **Olomouc** tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz
 ■ **Bratislava** tel.: +421 244 456 286, e-mail: kto@kto.sk, www.ktosk.sk

www.kto.cz