

Teploměry s jímkou - závit 1/2"						
T 63 / 50	průměr (mm)	60	délka jímky (mm)	50	99,-	
T 80 / 50		80		50	115,-	
T 80 / 65		80		65	<i>použití 0 až 120°C</i>	130,-
T 80 / 105		80		105		140,-
T 100 / 50		100		50		145,-
T 100 / 105		100		105		170,-
T 100 / 165		100		165		195,-
TK 80/50		80		50	<i>použití -30 až +50°C</i>	150,-
TK 100/100		100		100	<i>použití -30 až +50°C</i>	240,-
Teploměry příložné						
TAB 63/120	průměr	63	<i>použití 0 až 120°C</i>		125,-	
TAB 80/120		80			159,-	

Jímka - mosazná , ocelová				
TH 50	mosazná závit 1/2"	délka jímky	50 mm	59,-
TH 65			65 mm	80,-
TH 105			105 mm	109,-
TH 150			150 mm	150,-
THO 105	ocelová závit 1/2"	délka jímky	105 mm	79,-
THO 165			100 mm	99,-
THO 255			255 mm	109,-


Manometry - tlakoměry						
MHR 50 / 10	průměr (mm)	50	spodní	1/4"	<i>0-10 bar</i>	99,-
MHR 63 / 4		63		1/4", 3/8"	<i>0-4 bar, 0-6 bar, 0-10 bar</i>	109,-
MHA 50 / 10		50	zadní	1/4"	<i>0-10 bar</i>	99,-
MHA 63 / 4		63		1/4", 3/8"	<i>0-4 bar, 0-6 bar, 0-10 bar</i>	109,-
REM 8/15	uzavírací klapka k manometru 1/4" - 1/2"				75,-	

Termomanometr						
TMRA 4 - 05	prům.	80	spodní	1/2"	<i>teplota 0 - 120°C</i>	259,-
TMAX 4 - 05		80	zadní	1/2"	<i>tlak 0 - 4 bar</i>	259,-
TMRA 6 - 05	prům.	80	spodní	1/2"	<i>teplota 0 - 120°C</i>	259,-
TMAX 6 - 05		80	zadní	1/2"	<i>Tlak 0 - 6 bar</i>	259,-

Příslušenství k tlakoměrům		
kohout tlakoměrový 2-cestný DIN 16262	M 20 x 1,5 čep./nátr.přip.	325,-
kohout tlakoměrový 3-cestný zkušební DIN 16263	M 20 x 1,5	400,-
kohout tlakoměrový 2-cestný DIN 16262 TP /plyn/	M 20 x 1,5	585,-
kohout tlakoměrový 3-cestný zkušební DIN 16263 TP /plyn/	M 20 x 1,5	669,-
smyčka zahnutá k přivaření ČSN 137530.B1	M 20 x 1,5	230,-
smyčka stočená k přivaření ČSN 137530.D.1	M 20 x 1,5	295,-
přípojka tlak.přechodová 137524.E, ocel (F/M)	M 20 x 1,5/ G 1/2"	65,-
přípojka tlak.přechodová 137524.E, ocel (M/F)	M 20 x 1,5/ G 1/2"	65,-

Manometry – Standard				
MHR 100	100	spodní napojení M 20 x 1,5	všechny rozsahy	222,-
MHR 160	160	spodní napojení M 20 x 1,5	do 10 MPa	800,-

Manometry – nízkotlaké /plynové/, membránové				
MHR 100	100	spodní napojení M 20 x 1,5	všechny rozsahy	1235,-
MHR 160	160	spodní napojení M 20 x 1,5	do 40 kPa	1459,-



Kde nás najdete :



■ Třebechovice p. O. tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kto.cz ■ Praha tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz ■ Semily tel.: +420 481 621 264, e-mail: semily@kto.cz ■ Liberec tel.: +420 482 317 567, e-mail: liberec@kto.cz ■ Ostrava tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz ■ Brno tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz ■ Olomouc tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz
 ■ Bratislava tel.: +421 244 456 286, e-mail: kto@kto.sk, www.ktosk.sk

www.kto.cz