

výška typ délka	KLASIK "C" 450mm								"VK" 450mm								KLASIK "C" 550mm								"VK" 200mm							
	11		21s		22		33		11		21s		22		33		11		21s		22		33		21s		22		33		44	
	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ		
400			424 340	1 599	539 430	1 752					424 340	2 519	539 430	2 781					500 400	1 905	636 508	2 026	879 700	3 088								
500	395 317	1 347	530 425	1 752	674 538	1 938	935 2 836	395 317	2 081	530 425	2 650	674 538	2 967	935 746	4 095	472 378	1 522	625 500	2 091	796 635	2 245	1099 875	3 405									
600	474 380	1 456	636 510	1 894	808 646	2 135	1121 3 088	474 380	2 201	636 510	2 738	808 646	3 143	1121 895	4 325	566 454	1 653	749 600	2 267	955 762	2 464	1318 1050	3 712	347 277	2 617	467 374	2 770	655 521	3 635	836 665	5 350	
700	553 443	1 588	742 595	2 037	943 753	2 321	1308 3 340	553 443	2 321	742 595	2 869	943 753	3 329	1308 1044	4 413	661 529	1 785	874 699	2 453	1114 888	2 683	1538 1225	4 019	405 323	2 705	545 436	2 935	764 608	3 833	975 776	5 858	
800	632 506	1 708	848 680	2 190	1078 861	2 508	1495 3 592	632 506	2 442	848 680	3 000	1078 861	3 515	1495 1193	4 643	755 605	1 916	999 799	2 628	1273 1015	2 891	1758 1399	4 325	462 368	2 803	622 498	3 099	873 695	4 052	1114 886	6 187	
900	711 570	1 829	954 765	2 332	1212 969	2 705	1682 3 811	711 570	2 551	954 765	3 143	1212 969	3 701	1682 1342	4 862	850 680	2 059	1124 899	2 814	1432 1142	3 121	1977 1574	4 621	520 415	2 935	700 560	3 263	982 782	4 249	1254 998	6 526	
1000	790 633	1 938	1060 850	2 475	1347 1076	2 891	1869 4 052	790 633	2 672	1060 850	3 285	1347 1076	3 887	1869 1491	5 092	944 756	2 190	1249 999	2 989	1591 1269	3 329	2197 1749	4 928	578 461	3 044	778 623	3 427	1091 869	4 446	1393 1108	6 855	
1100	869 696	2 070	1166 935	2 617	1482 1184	3 088	2056 4 281	869 696	2 792	1166 935	3 427	1482 1184	4 073	2056 1640	5 322	1038 832	2 332	1374 1099	3 165	1750 1396	3 559	2417 1924	5 234	636 507	3 176	856 685	3 592	1200 955	4 665	1532 1219	7 183	
1200	948 760	2 190	1272 1020	2 759	1616 1291	3 274	2243 4 533	948 760	2 913	1272 1020	3 570	1616 1291	4 249	2243 1789	5 552	1133 907	2 464	1499 1199	3 340	1909 1523	3 767	2636 2099	5 552	694 553	3 307	934 747	3 756	1309 1042	4 862	1672 1330	7 512	
1400	1106 886	2 420	1484 1190	3 044	1886 1507	3 646	2617 5 004	1106 886	3 143	1484 1190	3 854	1886 1507	4 621	2617 2087	6 012	1322 1058	2 727	1749 1399	3 712	2227 1777	4 205	3076 2449	6 165	809 645	3 559	1089 871	4 084	1527 1216	5 278	1950 1552	8 169	
1600	1264 1013	2 672	1696 1360	3 329	2155 1722	4 030	2990 5 475	1264 1013	3 384	1696 1360	4 128	2155 1722	4 993	2990 2386	6 471	1510 1209	3 011	1998 1599	4 062	2546 2031	4 643	3515 2799	6 778	925 738	3 800	1245 996	4 413	1746 1390	5 683	2229 1774	8 826	
1800	1422 1140	2 913	1908 1530	3 624	2425 1937	4 402	3364 5 946	1422 1140	3 614	1908 1530	4 402	2425 1937	5 366	3364 2684	6 931	1699 1361	3 285	2248 1799	4 424	2864 2285	5 070	3955 3149	7 391	1040 829	4 052	1400 1120	4 741	1964 1563	6 088	2507 1995	9 483	
2000	1580 1266	3 143	2120 1700	3 909	2694 2152	4 796	3738 6 406	1580 1266	3 854	2120 1700	4 687	2694 2152	5 738	3738 2982	7 380	1888 1512	3 559	2498 1999	4 774	3182 2538	5 508	4394 3499	8 015	1156 922	4 303	1556 1245	5 070	2182 1737	6 493	2786 2217	10 151	
2300			2438 1955	4 292	3098 2475	5 355	4299 7 107			1817 1456	2438 1955	5 136	3098 2475	6 285	4299 3429	8 070			2873 2298	5 245	3659 2919	6 165	5053 4023	8 935	1329 1060	4 621	1789 1432	5 552	2509 1997	7 107	3204 2549	11 114
2600			2756 2210	4 719	3502 2798	5 924	4859 7 829			2054 1646	2756 2210	5 617	3502 2798	6 844	4859 3877	8 760			3247 2598	5 760	4137 3300	6 811	5712 4548	9 877	1503 1199	4 687	2023 1619	6 055	2837 2258	7 720	3622 2882	12 100
3000			3180 2550	5 300	4041 3229	6 690	5607 8 771			2370 1899	3180 2550	6 307	4041 3229	5 607 4473	9 680				3747 2998	6 450	4773 3808	7 698	6591 5248	11 136	1734 1383	5 387	2334 1868	6 712	3273 2606	8 530	4179 3325	13 425

Tepelný výkon těles [W] je stanoven dle EN 442 pro tepelný spád 75/65/20°C a 70/55/20°C

Uvedené ceny jsou bez DPH / 20% /

Základní barevné provedení je bílá RAL 9016, jiné odstíny dle vzorníku RAL s příplatkem 30%.
Připojení těles je u provedení KLASIK boční s vnitřním závitem G1/2", VK tělesa spodní G1/2".
Tělesa jsou dodána s bočními kryty, horní mřížkou, uchycením, odvzd. a zaslepovací zátkou,
a dále u provedení "VK" s instalovanou ventilovou vložkou od firmy Heimeier nebo Oventrop.

Výška 550mm je ideální pro rekonstrukce, např. za litinová článkové tělesa, rozteč potrubí 500mm !
Uchycení pro "VK" typ 44 výška 200mm není součástí radiátoru, nutno objednat zvlášť, vzhledem k hloubce tělesa doporučuje výrobce stojánkové konzole !

Výrobce radiátorů Purmo firma Rettig Heating poskytuje záruku 10 let !



KDE NÁS NAJDETE:

Třebechovice p. O.	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	praha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz			
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@kto.sk