

výška typ	300								500								600								900								
	11		21s		22		33		11		21s		22		33		11		21s		22		33		11		21s		22		33		
délka	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ	[W]	KČ			
400									347 278	2 052	462 370	2 570	588 469	2 922	814 649	4 007	407 326	2 251	536 428	2 770	684 545	2 975	942 750	4 162	571 456	2 770	744 593	3 369	955 759	3 738	1304 1035	5 285	
500	273 219	2 009			481 385	2 610			434 348	2 177	578 463	2 727	735 587	3 127	1018 811	4 276	509 407	2 385	670 535	2 949	855 681	3 191	1178 937	4 467	714 571	2 969	931 741	3 637	1194 949	4 070	1630 1294	5 745	
600	328 263	2 120			577 462	2 776			521 417	2 302	694 556	2 879	882 704	3 333	1221 973	4 545	611 489	2 523	804 643	3 127	1025 817	3 409	1414 1124	4 775	856 685	3 166	1117 890	3 906	1433 1138	4 406	1956 1553	6 203	
700	382 307	2 228			673 539	2 941			608 487	2 430	809 648	3 035	1029 822	3 537	1425 1135	4 813	713 570	2 658	938 750	3 307	1196 954	3 627	1649 1312	5 080	999 799	3 365	1303 1038	4 174	1672 1812	4 740	2282 1812	6 664	
800	437 350	2 337	609 490	2 814	769 616	3 104	1078 862	4 059	694 556	2 556	925 741	3 190	1176 939	3 741	1628 1298	5 080	814 652	2 793	1072 857	3 484	1367 1090	3 842	1885 1499	5 387	1142 913	3 559	1489 1186	4 444	1910 1518	5 076	2608 2071	7 123	
900	491 394	2 445	685 551	2 940	865 693	3 269	1212 970	4 264	781 626	2 681	1040 833	3 345	1323 1056	3 945	1832 1460	5 349	916 733	2 926	1206 964	3 664	1538 1226	4 059	2120 1687	5 693	1284 1027	3 759	1675 1334	4 711	2149 1707	5 411	2934 2329	7 581	
1000	546 438	2 553	761 612	3 064	961 770	3 434	1347 1078	4 467	868 695	2 808	1156 926	3 498	1470 1174	4 148	2035 1622	5 618	1018 815	3 064	1340 1071	3 842	1709 1362	4 276	2356 1874	5 998	1427 1141	3 958	1861 1483	4 979	2388 1897	5 745	3260 2588	8 043	
1100	601 482	2 660	837 674	3 190	1057 846	3 597	1482 1186	4 671	955 765	2 936	1272 1019	3 653	1617 1291	4 352	2239 1784	5 884	1120 896	3 198	1474 1178	4 022	1880 1499	4 493	2592 2061	6 307	1570 1255	4 154	2047 1631	5 247	2627 2087	6 080	3586 2847	8 500	
1200	655 526	2 770	913 735	3 313	1153 923	3 761	1616 1293	4 876	1042 834	3 062	1387 1111	3 804	1764 1408	4 556	2442 1946	6 154	1222 978	3 334	1608 1285	4 200	2051 1635	4 711	2827 2249	6 613	1712 1369	4 352	2233 1779	5 514	2866 2277	6 414	3912 3106	8 961	
1400	764 613	2 989	1065 857	3 564	1345 1077	4 094	1886 1509	5 285	1215 973	3 313	1618 1296	4 116	2058 1643	4 964	2849 2271	6 690	1425 1141	3 606	1876 1499	4 556	2393 1907	5 146	3298 2624	7 226	1998 1598	4 751	2605 2076	6 049	3343 2656	7 082	4564 3623	9 881	
1600	874 701	3 205	1218 980	3 815	1538 1231	4 421	2155 1724	5 693	1389 1113	3 565	1850 1482	4 423	2352 1878	5 374	3256 2595	7 226	1629 1304	3 877	2144 1713	4 916	2734 2180	5 577	3770 2999	7 840	2283 1826	5 146	2978 2372	6 587	3821 3035	7 752	5216 4141	10 801	
1800	983 788	3 421	1370 1102	4 067	1730 1385	4 752	2425 1940	6 104	1562 1252	3 820	2081 1667	4 734	2646 2112	5 783	3663 2919	7 760	1832 1467	4 145	2412 1928	5 273	3076 2452	6 013	4241 3373	8 451			3350 2669	7 122	4298 3415	8 421	5868 4659	11 720	
2000	1092 876	3 637	1522 1225	4 314	1922 1539	5 080	2694 2156	6 511	1736 1391	4 070	2312 1852	5 042	2940 2347	6 192	4070 3244	8 296	2036 1630	4 416	2680 2142	5 630	3418 2725	6 447	4712 3748	9 062			3722 2965	7 658	4776 3794	9 090	6520 5176	12 639	
2300					2210 1770	5 575	3098 2479	7 123	1996 1599	4 450	2659 2130	5 505	3381 2699	6 803	4681 3730	9 101	2341 1874	4 824	3082 2463	6 166	3931 3133	7 096	5419 4310	9 981									
2600					2499 2001	6 069	3502 2802	7 736	2257 1808	4 833	3006 2407	5 968	3822 3051	7 415	5291 4217	9 906	2647 2119	5 228	3484 2784	6 702	4443 3542	7 751	6126 4873	10 900									
3000					2883 2309	6 728	4041 3233	8 553	2604 2086	5 335	3468 2778	6 586	4410 3521	8 234	6105 4866	10 978	3054 2445	5 769	4020 3213	7 418	5127 4087	8 616	7068 5622	12 124									

Tepelný výkon těles [W] je stanoven dle EN 442 pro tepelný spád 75/65/20°C a 70/55/20°C

Základní barevné provedení je bílá RAL 9016, jiné odstíny dle vzorníku RAL s příplatkem 30%.
Připojení těles je spodní z pravé i levé strany / mimo typ "11" / s vnitřním závitem G1/2".
Tělesa jsou dodána s bočními kryty, horní mřížkou, uchycením, odvzd. a zaslepovací zátkou,
a dále s instalovanou ventilovou vložkou od firmy Heimeier nebo Oventrop.

Výrobce radiátorů Purmo firma Rettig Heating poskytuje záruku 10 let !

Brutto ceny radiátorů Hygiene VK typu "10", "20" a "30" Vám poskytneme na vyžádání.



KDE NÁS NAJDETE:

Třebechovice p. O.	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	praha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz			
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@kto.sk