

Trubky pro podlahové vytápění


		rozměr	Kč / m
TOP 216P	Toptherm AL-PERT trubka s hliníkovou vložkou	16 x 2	23,0
TOP 216	Toptherm AL-PEX trubka s hliníkovou vložkou	16 x 2	32,0



Izolační deska pro podlahové vytápění


/speciální rastr pro pokládání trubek o průměru 16 mm/

		tloušťka	rozměr (mm)	Kč / ks (Kč / m ²)
TOP 305	rozteč potrubí 125 nebo 250 mm objemová hmotnost je 35 kg/m ³	40 mm	1000 x 500 (0,5 m ²)	90,0 (180,0)




Dilatační pás

		balení	Kč / m
TOP 601	dilatační pás s fólií 8 x 150 mm	25 m	14,0



Vodící tepelný žlábek

		Kč / m
TOP 615	délka žlábků 1m, šířka 120 mm	55,0



Sádrovláknité desky - speciální

K pokládání na podlahové teplovodní topení je vhodná tloušťka 20 - 25 mm speciálně pro tento účel vyvinutá deska a to v provedení 2 volných desek na sebe položených nebo dvou desek již slepených.

kat. označení	rozměr (mm)	hmotnost desky (kg/m ²)	Kč/ks	Kč/m ²
FER 7032	10 x 1250 x 2000 /2,5 m ² /	12	320,0	128,0
FER 7131	12 x 1250 x 2000 /2,5 m ² /	15	385,0	154,0
<i>lepené desky</i>				
FER 7601	20 x 500 x 1500 /0,75 m ² /	20,3	220,0	293,0
FER 7641	25 x 500 x 1500 /0,75 m ² /	23,5	245,0	327,0

Příslušenství

		balení (ks)	cena Kč/ balení
FER 7910	rychlěžné šrouby 3,9 x 19 mm	1000	305,0
FER 7913	3,9 x 22 mm	250	225,0
FER 7922	podlahové lepidlo Farmacell (spotřeba 35 g/m ²)	1 kg	335,0
FER 7811	vyrovnávací hmota Farmacell (zrnitost 0,4 mm)	50 L = 20 kg	280,0

Informujte se o obchodních podmínkách u svého dodavatele

verze 05.2015



KDE NÁS NAJDETE:

Třebechovice p. O.	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	paha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz			
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@kto.slovensko.sk