



AR 300, kulový kohout, páka, voda, FxF, mosaz, max.provozní teplota 180°C, těsnění koule a čepu PTFE (teflon)


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR30005	1/2"	47	40	79
AR30007	3/4"	55	40	113
AR30010	1"	65	40	179
AR30012	5/4"	75	30	314
AR30015	6/4"	84	30	474
AR30020	2"	100	30	710
AR30025	2 1/2"	136	16/95°C	1.942
AR30030	3"	150	16/95°C	2.465


AR 301, kulový kohout, motýl, voda, FxF, mosaz, max.provozní teplota 180°C, těsnění koule a čepu PTFE (teflon)


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR30105	1/2"	47	40	79
AR30107	3/4"	55	40	113
AR30110	1"	65	40	179


AR 305, kulový kohout, páka, voda, FxM, mosaz, max.provozní teplota 180°C, těsnění koule a čepu PTFE (teflon)


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR30505	1/2"	60	40	89
AR30507	3/4"	68	40	127
AR30510	1"	79	40	193
AR30512	5/4"	93	30	327
AR30515	6/4"	104	30	502
AR30520	2"	120	30	773


AR 306, kulový kohout, motýl, voda, FxM, mosaz, max.provozní teplota 180°C, těsnění koule a čepu PTFE (teflon)


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR30605	1/2"	60	40	89
AR30607	3/4"	68	40	127
AR30610	1"	79	40	193


AR 310V, kul. kohout s vypouštěním, páka, voda, FxF, mosaz, max.provozní teplota 95°C, těsnění koule a čepu PTFE (teflon)


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR31005V	1/2"	53	25	165
AR31007V	3/4"	60	25	193
AR31010V	1"	70	25	257
AR31012	5/4"	80	16	482
AR31015	6/4"	91	16	724
AR31020	2"	107	16	930


AR 366, kul.kohout se šroubením, motýl, voda FxM, mosaz, max.provozní teplota 120 °C, těsnění koule a čepu PTFE (teflon)

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR36605	1/2"	69	16	87
AR36607	3/4"	77,5	16	136
AR36610	1"	88,5	16	223


AR 308, kul.kohout s filtrem, AR 315, zahradní+ rychlospojka, AR 316 vypouštěcí,

Kód	Rozměr	Teplota, délka	PN	Cena
AR30805	1/2"	95°C, 83	25	179
AR30807	3/4"	95°C, 93	25	257
AR30810	1"	95°C, 95,5	25	398
AR31503	3/8"	65°C,	10	106
AR31505V	1/2"	65°C, 88	10	112
AR31507V	3/4"	65°C, 98	10	155
AR31603	3/8"	95°C	10	73
AR31605 páka plast	1/2"	95°C	10	74
AR 31605K páka kov	1/2"	110°C	10	82
AR31605V páka kov	1/2"	95°C, 72	10	118
AR31607	3/4"	95°C	10	87




Kde nás najdete:

www.kto.cz



■ Třebechovice p. O. tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kto.cz ■ Hradec Králové tel.: +420 770 198 806, e-mail: hradec@kto.cz ■ Praha tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz ■ Semily tel.: +420 481 621 264, e-mail: semily@kto.cz ■ Liberec tel.: +420 482 317 567, e-mail: liberec@kto.cz ■ Ostrava tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz ■ Olomouc tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz ■ Brno tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz

R250, kulový kohout , páka, voda, FxF, max.provozní teplota 185 °C
všechny ceny uvedeny bez dph


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
G R250X003	1/2"	54	42	164
G R250X004	3/4"	63	42	254
G R250X005	1"	75	35	400
G R250X006	5/4"	84	35	568
G R250X007	6/4"	93	35	841
G R250X008	2"	107	35	1.284
G R250X009	2 1/2"	146	28	2.636
G R250X010	3"	160	28	3.716


R251 D, kulový kohout , motýl,voda, FxF, max.provozní teplota 185 °C


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
G R251X003	1/2"	54	42	168
G R251X004	3/4"	63	42	260
G R251X005	1"	75	35	405
G R251X006	5/4"	84	35	581


R254 D, kulový kohout , motýl,voda, FxM, max.provozní teplota 185 °C


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
G R254X003	1/2"	64	42	186
G R254X004	3/4"	76	42	287
G R254X005	1"	89	35	422
G R254X006	5/4"	100	35	640


R250 DS, kulový kohout s vypouštěním, páka,voda, FxF, max.provozní teplota 120 °C


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
G R250SX003	1/2"	59	42	281
G R250SX004	3/4"	69	42	368
G R250SX005	1"	81	35	517
G R250SX006	5/4"	98	35	726
G R250SX007	6/4"	107	35	1.054


R259 D, kulový kohout se šroubením , motýl,voda, FxM, max.provozní teplota 185 °C


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
G R259X003	1/2"x1/2"	86	35	269
G R259X005	3/4"x3/4"	96	35	385
G R259X007	1"x1"	110	35	564
G R259X009	5/4"x5/4"	125	35	786


R608 D, vypouštěcí kulový kohout , voda, max.provozní teplota 90 °C


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
G R608Y012	3/8"	75	10	180
G R608Y013	1/2"	78	10	194
G R608Y014	3/4"	89	10	262


R88I, R99I, automatický odvzdušňovací ventil, svislý + zpětný ventil, mosaz, provozní teplota 5°C - 120°C

Kód	Rozměr	Stavební výška	PN	Cena
G R88IY002	3/8"	81	10	186
G R88IY003	1/2"	81	10	207
G R99IY002	3/8"	106	14	237
G R99IY003	1/2"	106	14	254


R252, šroubení k čerpadlu s vestavným kulovým kohoutem, mosaz, provozní teplota 5°C - 110 °C

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
G R252Y001	6/4"x1"	53	7	316
G R252Y002	2"x5/4"	66,5	7	526
G R252Y003	6/4"x D.22	58	7	324
G R252Y004	6/4"x D.28	58	7	357



Kde nás najdete:




■ Třebechovice p. D. tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kto.cz ■ **Hradec Králové** tel.: +420 770 198 806, e-mail: hradec@kto.cz ■ **Praha** tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz ■ **Semily** tel.: +420 481 621 264, e-mail: semily@kto.cz ■ **Liberec** tel.: +420 482 317 567, e-mail: liberec@kto.cz ■ **Ostrava** tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz ■ **Olomouc** tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz ■ **Brno** tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz


www.kto.cz

AR 500, páka, plyn, Fx F, mosaz, provozní teplota -40+60 °C, těsnění koule PTFE (teflon), těsnění čepu guma NBR 70


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR 50005	1/2"	61	20	113
AR50007	3/4"	69	20	166
AR50010	1"	82	20	260
AR50012	5/4"	95	20	421
AR50015	6/4"	105	20	629
AR50020	2"	127	20	998


AR 505, páka, plyn, Fx M, mosaz, provozní teplota -40+60 °C, těsnění koule PTFE (teflon), těsnění čepu guma NBR 70


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR 50505, AR50605	1/2"	67,5	20	119
AR50507, AR50607	3/4"	75,5	20	183
AR50510, AR50610	1"	87,5	20	277
AR50512	5/4"		20	504


AR 501, motýl, plyn, Fx F, mosaz, provozní teplota -40+60 °C, těsnění koule PTFE (teflon), těsnění čepu guma NBR 70


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR50105	1/2"	61	20	113
AR50107	3/4"	69	20	166
AR50110	1"	82	20	260
AR50112	5/4"	95	20	400


AR 506, motýl, plyn, Fx M, mosaz, provozní teplota -40+60 °C, těsnění koule PTFE (teflon), těsnění čepu guma NBR 70


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR50605	1/2"	67,5	20	119
AR50607	3/4"	75,5	20	183
AR50610	1"	87,5	20	277


R 730GB, plyn, Fx F, páka, vysoká teplotní odolnost 650 °C, teplotní rozsah pro plyn -20+60 °C

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
G R730GBX003	1/2"	60	5	243
G R730GBX004	3/4"	68	5	332
G R730GBX005	1"	81	5	521
G R730GX006	5/4"	95	5	693
G R730GBX007	6/4"	104	5	1.066
G R730GX008	2"	126	5	1.795


GAS, regulátory plynu a příslušenství

Kód	Popis	Cena
GAS44010100	reg. plynu FISCHER B6 NG 6m3/h	2.150
GAS44011000	reg. plynu FISCHER B10 NG 10m3/h	2.950
GAS44022200	reg. plynu FISCHER B25 NG 25m3/h	4.600
GAS44023200	reg. plynu FISCHER B40 NG 40m3/h	5.600
GAS447011041A	SET 6 Flexi UNI, sestava B6+"H" rámu	4.150
GAS31941970A	šroubení plynoměr. R1" x G 5/4" černé	75
GAS31941983	šroubení plynoměr. R1" x G 5/4" mos.	230
GAS141306702	flexi trubka CATS 1"x5/4" 500mm	640
GAS422314481	vstupní koleno k regulátoru 1/2"	84
GAS50210001	rozpěrka plynoměru 1"- 100mm	59
GAS910068	konzole 9cm - jeden šroub	132
GAS910364	objímka DN 32 univerzální	352
GAS701-40	páska plast. proti korozi 50mmx10m	162
GAS732-08	páska plast. PVC/černá 50mmx20m	93
GAS612	fólie žlutá 300mmx100m"POZOR PLYN	2,1
GAS426000004	PLYNOMĚR G4 GALLUS 2000	1.500
GAS426000006	PLYNOMĚR G6 GALLUS 2000	2.100




Kde nás najdete:

www.kto.cz



■ Třebechovice p. O. tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kto.cz ■ Hradec Králové tel.: +420 770 198 806, e-mail: hradec@kto.cz ■ Praha tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz ■ Semily tel.: +420 481 621 264, e-mail: semily@kto.cz ■ Liberec tel.: +420 482 317 567, e-mail: liberec@kto.cz ■ Ostrava tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz ■ Olomouc tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz ■ Brno tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz

AR 320, filtr, mosaz, ocelová mřížka, max.provozní teplota 110°C, těsnění PTFE
všechny ceny uvedeny bez dph


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR32005	1/2"	55	25	68
AR32007	3/4"	66	25	100
AR32010	1"	74	25	146
AR32012	5/4"	94,5	25	303
AR32015	6/4"	100	25	416
AR32020	2"	113	25	711
AR32025	2 1/2"		25	1.110
AR32030	3"		25	1.734
AR32040	4"		25	3.770


AR 321, zpětná klapka, mosaz, max.provozní teplota 100°C, těsnění NBR 70


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR32105	1/2"	45	10	63
AR32107	3/4"	48	10	95
AR32110	1"	57	10	128
AR32112	5/4"	66,5	10	173
AR32115	6/4"	68	10	259
AR32120	2"	78	10	363
AR32130	3"		10	964


AR 321K, zpětná klapka celokovová, mosaz, max.provozní teplota 120°C, těsnění EPDM


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR32105K	1/2"	45	10	83
AR32107K	3/4"	48	10	118
AR32110K	1"	57	10	173
AR32112K	5/4"	66,5	10	288
AR32115K	6/4"	68	10	402
AR32120K	2"	78	10	627
AR32125K	2 1/2"		10	1.762
AR32130K	3"		10	3.136


MS 4300, radiátorové šroubení přímé, mosaz, max.provozní teplota 120°C, ploché těsnění


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
MS430003	3/8"	41,5	50	49
MS430005	1/2"	46,5	50	54
MS430007	3/4"	50,5	40	78
MS430010	1"	59	40	132
MS430012	5/4"	70	30	210
MS430015	6/4"	74	30	392
MS430020	2"		25	675


MS 4301, radiátorové šroubení rohové, mosaz, max.provozní teplota 120°C, ploché těsnění

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
MS430103	3/8"	46,5	50	58
MS430105	1/2"	53	50	67
MS430107	3/4"	59	40	102
MS430110	1"	69	40	175
MS430112	5/4"	78,5	30	270
MS430115	6/4"	92	30	547
MS430120	2"		25	662


AR 317 COM, šroubení k čerpadlu s kul.uzávěrem, MS 6800, šroubení k čerpadlu bez uzávěru, mosaz,

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR31710COM	6/4"x1"	53	10	140
MS68001015	6/4"x1"	53	10	127
MS68001220	2"x5/4"	66,5	10	182



Kde nás najdete:




■ Třebíč tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kto.cz ■ Hradec Králové tel.: +420 770 198 806, e-mail: hradec@kto.cz ■ Praha tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz ■ Semily tel.: +420 481 621 264, e-mail: semily@kto.cz ■ Liberec tel.: +420 482 317 567, e-mail: liberec@kto.cz ■ Ostrava tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz ■ Olomouc tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz ■ Brno tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz

www.kto.cz

AR 325, filterball, kulový kohout s filtrem, mosaz, páka, max. provozní teplota 100°C


všechny ceny uvedeny bez dph

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR32505	1/2"	69	16	825
AR32507	3/4"	69	16	870
AR32510	1"	95	16	1.240
AR32512	5/4"	111	16	1.850
AR32515	6/4"	127	16	2.760
AR32520	2"	154	16	5.240




AR 326, topball, kulový kohout s regulací s pozvolným otáčením, mosaz, max. provozní teplota 120°C

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR32603	3/8"	47	20	670
AR32605	1/2"	62	20	695
AR32607	3/4"	69	20	710
AR32610	1"	84	20	865
AR32612	5/4"	96	20	1.290
AR32615	6/4"	106	20	1.650
AR32620	2"	127	20	2.650




AR 351M, redukční ventil MINI, AR 351 redukční ventil, mosaz, max. provozní teplota 130°C

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR35105M	1/2"	58	10/80°C	330
AR35107M	3/4"	58	10/80°C	353
AR35107	3/4"	82	25	996
AR35110	1"	96	25	1.093
AR35112	5/4"	100	25	2.276
AR35115	6/4"	121	25	2.276




HY 9505, vyvažovací ventil pro otopné a chladicí soustavy bez vypouštění, rozsah prac.teplot -10°C - + 130°C

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
HY 9505 010	3/8"	77	25	1.171
HY 9505 015	1/2"	90	25	1.171
HY 9505 020	3/4"	102	25	1.247
HY 9505 025	1"	110	25	1.451
HY 9505 032	5/4"	121	25	1.863
HY 9505 040	6/4"	142	25	2.221
HY 9505 050	2"	161	25	2.826




HY 9505, vyvažovací ventil pro otopné a chladicí soustavy s vypouštěním, rozsah prac.teplot -10°C - + 130°C

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
HY 9505 215	1/2"	90	25	1.531
HY 9505 220	3/4"	102	25	1.607
HY 9505 225	1"	110	25	1.811
HY 9505 232	5/4"	121	25	2.223
HY 9505 240	6/4"	142	25	2.581
HY 9505 250	2"	161	25	3.186



AR 330, automatický odvzdušňovací ventil, AR332 ruční odvzdušňovací ventil, AR333 radiátorový odvzdušňovací ventil

Kód	Rozměr	Popis	Cena
AR33003	3/8"	automatický + ZK Watts	155
AR33005	1/2"	automatický + ZK Watts	159
AR33005V	1/2"	automatický + ZK Valvex	140
AR33200	1/8"	ruční ventil	17
AR33201	1/4"	ruční ventil	21
AR33203	3/8"	ruční ventil	23
AR33205	1/2"	ruční ventil	31
AR33305	1/2"	ruční odvzduš. zátka	18
AR335	1/2"	zátka radiátorová chrom	14



Kde nás najdete:



■ Třebíč p. O. tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kto.cz ■ **Hradec Králové** tel.: +420 770 198 806, e-mail: hradec@kto.cz ■ **Praha** tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz ■ **Semily** tel.: +420 481 621 264, e-mail: semily@kto.cz ■ **Liberec** tel.: +420 482 317 567, e-mail: liberec@kto.cz ■ **Ostrava** tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz ■ **Olomouc** tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz ■ **Brno** tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz

www.kto.cz

ME 69, pojistný ventil DUCO, pracovní teplota -10°C - +120°C, membrána z EPDM
všechny ceny uvedeny bez dph

Kód	Rozměr	Otevírací tlak	Poj.výkon	Cena
ME 691520.18	1/2"x3/4"	1,8 bar	87 kW	287
ME 691520.20	1/2"x3/4"	2,0 bar	93 kW	287
ME 691520.25	1/2"x3/4"	2,5 bar	107 kW	287
ME 691520.30	1/2"x3/4"	3,0 bar	120 kW	287
ME 691520.40	1/2"x3/4"	4,0 bar	148 kW	287
ME 691520.50	1/2"x3/4"	5,0 bar	175 kW	287
ME 691520.60	1/2"x3/4"	6,0 bar	200 kW	287
ME 691520.80	1/2"x3/4"	8,0 bar	252 kW	287
ME 691520.100	1/2"x3/4"	10,0 bar	302 kW	287
ME 692025.18	3/4"x1"	1,8 bar	92 kW	526
ME 692025.25	3/4"x1"	2,5 bar	114 kW	526
ME 692025.30	3/4"x1"	3,0 bar	128 kW	526
ME 692025.40	3/4"x1"	4,0 bar	157 kW	526
ME 692025.50	3/4"x1"	5,0 bar	186 kW	526
ME 692025.60	3/4"x1"	6,0 bar	213 kW	526
ME 692025.80	3/4"x1"	8,0 bar	268 kW	526
ME 692025.100	3/4"x1"	10,0 bar	321 kW	526
ME 692532.60	1"x1 1/4"	6,0 bar	591 kW	1.035


SHVFF, pojistné ventily COMISA, pracovní teplota +5°C - +110°C

Kód	Rozměr	Otevírací tlak	Závit	Cena
SHVFF-05-1,8	1/2"	1,8 bar	FF	99
SHVFF-05-2,5	1/2"	2,5 bar	FF	99
SHVFF-05-3	1/2"	3,0 bar	FF	99
SHVFF-05-6	1/2"	6,0 bar	FF	99
SHVFF-07-1,8	3/4"	1,8 bar	FF	129
SHVFF-07-2,5	3/4"	2,5 bar	FF	129
SHVFF-07-3	3/4"	3,0 bar	FF	129
SHVFF-07-6	3/4"	6,0 bar	FF	129
SHVFF-10-1,8	1"	1,8 bar	FF	219
SHVFF-10-2,5	1"	2,5 bar	FF	219
SHVFF-10-3	1"	3,0 bar	FF	219
SHVFF-10-6	1"	6,0 bar	FF	219
SHVMF-05-2,5	1/2"	2,5 bar	MF	99


SHV, pojistné ventily WATTS, pracovní teplota -10°C - +110°C

Kód	Rozměr	Otevírací tlak	Poj.výkon	Cena
SHV-05-1,8	1/2"x3/4"	1,8 bar	63 kW	140
SHV-05-2,5	1/2"x3/4"	2,5 bar	78 kW	140
SHV-05-6	1/2"x3/4"	6,0 bar	152 kW	140
SHV-07-1,8	3/4"x1"	1,8 bar	79 kW	220
SHV-07-2,5	3/4"x1"	2,5 bar	97 kW	220
SHV-07-6	3/4"x1"	6,0 bar	189 kW	220
SHV-07/10-8	3/4"x1"	8,0 bar	247 kW	220



Kde nás najdete:



■ **Třebechovice p. O.** tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kto.cz ■ **Hradec Králové** tel.: +420 770 198 806, e-mail: hradec@kto.cz ■ **Praha** tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz ■ **Semily** tel.: +420 481 621 264, e-mail: semily@kto.cz ■ **Liberec** tel.: +420 482 317 567, e-mail: liberec@kto.cz ■ **Ostrava** tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz ■ **Dolomouč** tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz ■ **Brno** tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz

www.kto.cz