

Teploměry s jímkou - závit 1/2"						
T 63 / 50	průměr (mm)	60	délka jímky (mm)	50	99,-	
T 80 / 50		80		50	115,-	
T 80 / 65		80		65	<i>použití 0 až 120°C</i>	130,-
T 80 / 105		80		105		140,-
T 100 / 50		100		50		145,-
T 100 / 105		100		105		170,-
T 100 / 150		100		165		195,-
TK 80/50		80		50	<i>použití -30 až +50°C</i>	150,-
TK 100/100	100	100	<i>použití -30 až +50°C</i>	240,-		
Teploměry příložné						
TAB 63/120	průměr	63	<i>použití 0 až 120°C</i>		125,-	
TAB 80/120		80			159,-	



Jímka - mosazná , ocelová					
TH 50	mosazná	závit 1/2"	délka jímky	50 mm	59,-
TH 65				65 mm	80,-
TH 105				105 mm	109,-
TH 150				150 mm	150,-
THO 105	ocelová	závit 1/2"	délka jímky	105 mm	79,-
THO 165				100 mm	99,-
THO 255				255 mm	109,-



Manometry - tlakoměry							
MHR 50 / 10	průměr (mm)	50	spodní	1/4"	<i>0-10 bar</i>	99,-	
MHR 63 / 4		63		1/4", 3/8"	<i>0-4 bar, 0-6 bar, 0-10 bar</i>	109,-	
MHA 50 / 10		50		zadní	1/4"	<i>0-10 bar</i>	99,-
MHA 63 / 4		63			1/4", 3/8"	<i>0-4 bar, 0-6 bar, 0-10 bar</i>	109,-
REM 8/15	uzavírací klapka k manometru 1/4" - 1/2"					75,-	



Termomanometr						
TMRA 4 - 05	prům.	80	spodní	1/2"	<i>teplota 0 - 120°C</i>	259,-
TMAX 4 - 05		80	zadní	1/2"	<i>tlak 0 - 4 bar</i>	259,-
TMRA 6 - 05	prům.	80	spodní	1/2"	<i>teplota 0 - 120°C</i>	259,-
TMAX 6 - 05		80	zadní	1/2"	<i>Tlak 0 - 6 bar</i>	259,-



Příslušenství k tlakůměrům		
kohout tlakoměrový 2-cestný DIN 16262	M 20 x 1,5 čep./nátr.příp.	325,-
kohout tlakoměrový 3-cestný zkušební DIN 16263	M 20 x 1,5	400,-
kohout tlakoměrový 2-cestný DIN 16262 TP /plyn/	M 20 x 1,5	585,-
kohout tlakoměrový 3-cestný zkušební DIN 16263 TP /plyn/	M 20 x 1,5	669,-
smyčka zahnutá k přivaření ČSN 137530.B1	M 20 x 1,5	230,-
smyčka stočená k přivaření ČSN 137530.D.1	M 20 x 1,5	295,-
přípojka tlak.přechodová 137524.E, ocel (F/M)	M 20 x 1,5/ G 1/2"	65,-
přípojka tlak.přechodová 137524.E, ocel (M/F)	M 20 x 1,5/ G 1/2"	65,-



Manometry – Standard				
MHR 100	100	spodní napojení M 20 x 1,5	všechny rozsahy	222,-
MHR 160	160	spodní napojení M 20 x 1,5	do 10 MPa	800,-



Manometry – nízkotlaké /plynové/, membránové				
MHR 100	100	spodní napojení M 20 x 1,5	všechny rozsahy	1235,-
MHR 160	160	spodní napojení M 20 x 1,5	do 40 kPa	1459,-