

BETA Mechanic - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

	výkon	provedení	bez DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)	třída energetické náročnosti
BETA 2M	2 kW	piezoelektrické zapalování - věčný plamínek termostatická regulace teploty 13 - 38 °C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	9 374	11 342	C
BETA 3M	3 kW		9 563	11 571	C
BETA 4M	3,9 kW		10 286	12 446	C
BETA 5M	4,7 kW		10 796	13 063	D

BETA Electronic - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

BETA 2E 01	2 kW	elektronické zapalování, tzn. bez věčného plamínku spínací hodiny - programování v rozsahu 24 hod. regulace teploty 0 - 40 ° C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	14 503	17 548	B
BETA 3E 01	3 kW		14 900	18 029	B
BETA 4E 01	3,9 kW		15 013	18 166	B
BETA 5E 01	4,7 kW		15 886	19 222	B

BETA 2E 02	2 kW	elektronické zapalování, tzn. bez věčného plamínku bez spínacích hodin - určeno k připojení na pokojový termostat libovolného typu, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	13 825	16 729	B
BETA 3E 02	3 kW		14 228	17 215	B
BETA 4E 02	3,9 kW		14 367	17 384	B
BETA 5E 02	4,7 kW		15 241	18 442	B

BETA Comfort - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

BETA 2C 01	2 kW	prosklený čelní panel, elektronické zapalování tzn. bez věčného plamínku, umožňuje programování v rozsahu 24 hod., regulace 0 - 40°C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	17 006	20 577	B
BETA 3C 01	3 kW		17 819	21 561	B
BETA 4C 01	3,9 kW		18 971	22 955	B

BETA 2C 02	2 kW	provedení stejné jako u verze 01, ale bez spínacích hodin - určeno k připojení na pokojový termostat libovolného typu, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	16 431	19 882	B
BETA 3C 02	3 kW		17 258	20 882	B
BETA 4C 02	3,9 kW		18 440	22 312	B

BETA Mechanic Comfort - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

BETA 2MC	2 kW	prosklený čelní panel, piezoelektrické zapalování - věčný plamínek termostatická regulace teploty 13 - 38° C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	9 983	12 079	C
BETA 3MC	3 kW		11 223	13 580	C
BETA 4MC	3,9 kW		11 958	14 469	C

GAMAT - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

GAMAT 373	3,3 kW	piezoelektrické zapalování - věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 - 38°C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	11 503	13 918	C
GAMAT 471	4,6 kW		12 663	15 323	C
GAMAT 473	4,6 kW		12 916	15 629	C

Výdech k topidlům BETA

VYD60	samostatný výdech na zeď tloušťky 60 cm	1 059	1 282
VYD82	samostatný výdech na zeď tloušťky 82 cm	1 180	1 428
22318	20cm prodloužení výdechu VYD60	290	350

Výdech k topidlům GAMAT

VYD 71-60	výdech Gamat 471, tloušťka zdi 60 cm	759	918
VYD 73-60	výdech Gamat 473, tloušťka zdi 60 cm	759	918
19165	20cm prodloužení výdechu VYD 71-60	590	714
19166	20cm prodloužení výdechu VYD 73-60	524	634

Topidla BETA M, BETA E - odstín antracit

	bez DPH	vč. DPH
Příplatek za odstín antracit *	321	389

		bez DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Příplatek design (*) ***	Pro Beta Mechanic a Electronic - přední posuvná dvířka (nová dvířka s posuny, základní design dle nabídky, folie)	2 714	3 264
	Pro Beta Mechanic a Electronic - celý nový kryt vč. dvířek (celý kryt vč. dvířek, základní design dle nabídky, folie)	4 930	5 965
	Pro Beta Mechanic a Electronic - přední posuvná dvířka (nová dvířka s posuny, speciální design**, folie)	dle nabídky	
	Pro Beta Mechanic a Electronic - celý nový kryt vč. dvířek (celý kryt vč. dvířek, speciální design**, folie)	dle nabídky	

*** jednotná cena pro Beta Mechanic, Electronic (velikost 2 - 5)

** speciální design (zpracování grafikem dle vlastního návrhu+tisk jen přední posuvná dvířka)

* na příplatek antracit a design se nevztahují žádné slevy

Konvekční kamna, odtah spalin do komínu

	výkon	provedení	bez DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)	třída energetické náročnosti
GAMAT B 23	2,3 kW	závěsné, termostat. regulace, kom. čidlo, odvod spalin horním, palivo ZP	7 860	9 510	D
GAMAT L 30	3 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin zadním, palivo ZP	9 014	10 907	D
GAMAT S 50	5,3 kW	termostatická regulace, kom. Čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	10 184	12 322	C
GAMAT S 70	7,0 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	10 663	12 902	C
GAMAT S 90	8,6 kW	termostatická regulace, kom. čidlo, odvod spalin (pravým, levým, zadním), palivo ZP	12 473	15 092	D

Průtokové ohřívače ALFA (doprodej)

POV 13 ZP	22,6 kW	13 l/min, věčný plamínek, odtah do komínu, ZP	10 241	12 391	B
POV 13 B ZP	22,6 kW	13 l/min, bateriové zapalování, odtah do komínu, ZP	13 059	15 802	A
POV 13 PB	22,6 kW	13 l/min, věčný plamínek, odtah do komínu, PB	11 807	14 287	B
POV 13 B PB	22,6 kW	13 l/min, bateriové zapalování, odtah do komínu, PB	13 616	16 475	A

Průtokové ohřívače 2020 - novinka!!!

POV 11BK ZP	19,6kW	až 11 l/min; bateriové zapalování; odtah do komínu, ZP	12 501	15 126	A
POV 11BK PB	19,4kW	až 11 l/min; bateriové zapalování; odtah do komínu, PB	13 125	15 881	A
POV 14BK ZP	24,7kW	až 14 l/min; bateriové zapalování; odtah do komínu, ZP	13 581	16 433	A
POV 14BK PB	24,7kW	až 14 l/min; bateriové zapalování; odtah do komínu, PB	14 205	17 188	A
POV 11BW ZP	19,4 kW	až 11 l/min, s nuceným odtahem; ZP; ****	16 284	19 704	A
POV 11BW PB	19,4 kW	až 11 l/min, s nuceným odtahem; PB; ****	16 908	20 459	A

**** Součástí ceny je odkouření – Karma (1m trubka 60/100 s koncovou hlavicí, koleno 90° a 2x krycí manžeta).

Prodloužení pro odkouření k POV 11BW 60/100 - max. délka odkouření 4m

POVDL500	trubka 0,5m	868	1 051
POVDL1000	trubka 1,0m	1 243	1 504

Kde nás najdete :

www.kto.cz



● **Třebíč** tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kto.cz ● **Hradec Králové** tel.: +420 770 198 806, e-mail: hradec@kto.cz ● **Praha** tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz ● **Semily** tel.: +420 481 621 264, e-mail: semily@kto.cz ● **Liberec** tel.: +420 482 317 567, e-mail: liberec@kto.cz ● **Ostrava** tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz ● **Olomouc** tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz ● **Brno** tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz