



AR 300, kulový kohout, páka, voda, FxF, mosaz, max.provozní teplota 180°C, těsnění koule a čepu PTFE (teflon)

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR30005	1/2"	47	40	95
AR30007	3/4"	55	40	142
AR30010	1"	65	40	225
AR30012	5/4"	75	30	380
AR30015	6/4"	84	30	574
AR30020	2"	100	30	859
AR30025	2 1/2"	136	16/95°C	2.351
AR30030	3"	150	16/95°C	2.984




AR 301, kulový kohout, motýl, voda, FxF, mosaz, max.provozní teplota 180°C, těsnění koule a čepu PTFE (teflon)

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR30105	1/2"	47	40	99
AR30107	3/4"	55	40	142
AR30110	1"	65	40	219




AR 305, kulový kohout, páka, voda, FxM, mosaz, max.provozní teplota 180°C, těsnění koule a čepu PTFE (teflon)

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR30505	1/2"	60	40	111
AR30507	3/4"	68	40	159
AR30510	1"	79	40	236
AR30512	5/4"	93	30	396
AR30515	6/4"	104	30	607
AR30520	2"	120	30	936




AR 306, kulový kohout, motýl, voda, FxM, mosaz, max.provozní teplota 180°C, těsnění koule a čepu PTFE (teflon)

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR30605	1/2"	60	40	110
AR30607	3/4"	68	40	154
AR30610	1"	79	40	242




AR 310V, kul. kohout s vypouštěním, páka, voda, FxF, mosaz, max.provozní teplota 95°C, těsnění koule a čepu PTFE (teflon)

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR31005V	1/2"	53	25	200
AR31007V	3/4"	60	25	270
AR31010V	1"	70	25	359
AR31012	5/4"	80	16	553
AR31015	6/4"	91	16	829
AR31020	2"	107	16	1.358




AR 366, kul.kohout se šroubením, motýl, voda FxM, mosaz, max.provozní teplota 120 °C, těsnění koule a čepu PTFE (teflon)

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR36605	1/2"	69	16	108
AR36607	3/4"	77,5	16	157
AR36610	1"	88,5	16	260



AR 308, kul.kohout s filtrem, AR 315, zahradní+ rychlospojka, AR 316 vypouštěcí,


Kód	Rozměr	Teplota, délka	PN	Cena
AR30805	1/2"	95°C, 83	25	217
AR30807	3/4"	95°C, 93	25	311
AR30810	1"	95°C, 95,5	25	481
AR31503	3/8"	65°C,	10	113
AR31505V	1/2"	65°C, 88	10	136
AR31507V	3/4"	65°C, 98	10	189
AR31603	3/8"	95°C	10	99
AR 31605K páka kov	1/2"	110°C	10	92
AR31605V páka kov	1/2"	95°C, 72	10	142
AR31607	3/4"	95°C	10	116



R250, kulový kohout , páka, voda, FxF, max.provozní teplota 185 °C


všechny ceny uvedeny bez dph

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
G R250X003	1/2"	54	42	229
G R250X004	3/4"	63	42	356
G R250X005	1"	75	35	556
G R250X006	5/4"	84	35	791
G R250X007	6/4"	93	35	1.169
G R250X008	2"	107	35	1.785
G R250X009	2 1/2"	146	28	3.660
G R250X010	3"	160	28	5.158




R251 D, kulový kohout , motýl,voda, FxF, max.provozní teplota 185 °C

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
G R251X003	1/2"	54	42	236
G R251X004	3/4"	63	42	363
G R251X005	1"	75	35	566
G R251X006	5/4"	84	35	809




R254 D, kulový kohout , motýl,voda, FxM, max.provozní teplota 185 °C

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
G R254X003	1/2"	64	42	261
G R254X004	3/4"	76	42	400
G R254X005	1"	89	35	588
G R254X006	5/4"	100	35	890




R250 DS, kulový kohout s vypouštěním, páka,voda, FxF, max.provozní teplota 120 °C

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
G R250SX003	1/2"	59	42	393
G R250SX004	3/4"	69	42	514
G R250SX005	1"	81	35	720
G R250SX006	5/4"	98	35	1.010
G R250SX007	6/4"	107	35	1.465




R259 D, kulový kohout se šroubením , motýl,voda, FxM, max.provozní teplota 185 °C

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
G R259X003	1/2"x1/2"	86	35	374
G R259X005	3/4"x3/4"	96	35	538
G R259X007	1"x1"	110	35	785
G R259X009	5/4"x5/4"	125	35	1.093




R608 D, vypouštěcí kulový kohout , voda, max.provozní teplota 90 °C

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
G R608Y012	3/8"	75	10	252
G R608Y013	1/2"	78	10	272
G R608Y014	3/4"	89	10	367




R88I, R99I, automatický odvzdušňovací ventil, svislý + zpětný ventil, mosaz, provozní teplota 5°C - 120°C

Kód	Rozměr	Stavební výška	PN	Cena
G R88IY002	3/8"	81	10	261
G R88IY003	1/2"	81	10	290
G R99IY002	3/8"	106	14	332
G R99IY003	1/2"	106	14	356




R252, šroubení k čerpadlu s vestavným kulovým kohoutem, mosaz, provozní teplota 5°C - 110 °C

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
G R252Y001	6/4"x1"	53	7	442
G R252Y002	2"x5/4"	66,5	7	733
G R252Y003	6/4"x D.22	58	7	451
G R252Y004	6/4"xD.28	58	7	499




AR 500, páka, plyn, FxF, mosaz, provozní teplota -40+60 °C, těsnění koule PTFE (teflon), těsnění čepu guma NBR 70

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR 50005	1/2"	61	20	134
AR50007	3/4"	69	20	195
AR50010	1"	82	20	307
AR50012	5/4"	95	20	479
AR50015	6/4"	105	20	717
AR50020	2"	127	20	1.139




AR 505, páka, plyn, FxM, mosaz, provozní teplota -40+60 °C, těsnění koule PTFE (teflon), těsnění čepu guma NBR 70

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR 50505	1/2"	67,5	20	140
AR50507	3/4"	75,5	20	217
AR50510	1"	87,5	20	328




AR 501, motýl, plyn, FxF, mosaz, provozní teplota -40+60 °C, těsnění koule PTFE (teflon), těsnění čepu guma NBR 70

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR50105	1/2"	61	20	133
AR50107	3/4"	69	20	195
AR50110	1"	82	20	310




AR 506, motýl, plyn, FxM, mosaz, provozní teplota -40+60 °C, těsnění koule PTFE (teflon), těsnění čepu guma NBR 70

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR50605	1/2"	67,5	20	140
AR50607	3/4"	75,5	20	217
AR50610	1"	87,5	20	328







R 730GB, plyn, FxF, páka, vysoká teplotní odolnost 650 °C, teplotní rozsah pro plyn -20+60 °C

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
G R730GBX003	1/2"	60	5	314
G R730GBX004	3/4"	68	5	453
G R730GBX005	1"	81	5	674
G R730GX006	5/4"	95	5	964
G R730GBX007	6/4"	104	5	1.521
G R730GX008	2"	126	5	2.327



GAS, regulátory plynu a příslušenství


Kód	Popis	Cena
GAS44010100	reg. plynu FISCHER B6 NG 6m3/h	2.270
GAS44011000	reg. plynu FISCHER B10 NG 10m3/h	3.110
GAS44022200	reg. plynu FISCHER B25 NG 25m3/h	4.850
GAS44023200	reg. plynu FISCHER B40 NG 40m3/h	5.910
GAS447011041A	SET 6 Flexi UNI, sestava B6+"H" rámu	4.540
GAS31941970A	šroubení plynoměr. R1" x G 5/4" černé	120
GAS31941983	šroubení plynoměr. R1" x G 5/4" mos.	390
GAS141306702	flexi trubka CATS 1"x5/4" 500mm	730
GAS422314481	vstupní koleno k regulátoru 1/2"	110
GAS50210001	rozpěrka plynoměru 1"- 100mm	59
GAS910068	konzole 9cm - jeden šroub	226
GAS910364	objímka DN 32 univerzální	579
GAS701-40	páska plast. proti korozi 50mmx10m	195
GAS732-08	páska plast. PVC/černá 50mmx20m	112
GAS612	fólie žlutá 300mmx100m"POZOR PLYN	2,1 Kč/m
GAS42600004	PLYNOMĚŘ G4 GALLUS 2000	1.750
GAS426000006	PLYNOMĚŘ G6 GALLUS 2000	2.500

AR 320, filtr, mosaz, ocelová mřížka, max.provozní teplota 110°C, těsnění PTFE


všechny ceny uvedeny bez dph

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR32005	1/2"	55	25	86
AR32007	3/4"	66	25	125
AR32010	1"	74	25	183
AR32012	5/4"	94,5	25	366
AR32015	6/4"	100	25	504
AR32020	2"	113	25	861
AR32025	2 1/2"		25	1.740
AR32030	3"		25	2.456
AR32040	4"		25	3.764




AR 321, zpětná klapka, mosaz, max.provozní teplota 100°C, těsnění NBR 70

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR32105	1/2"	45	10	80
AR32107	3/4"	48	10	118
AR32110	1"	57	10	160
AR32112	5/4"	66,5	10	209
AR32115	6/4"	68	10	313
AR32120	2"	78	10	440
AR32130	3"		10	1.759




AR 321K, zpětná klapka celokovová, mosaz, max.provozní teplota 120°C, těsnění EPDM

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR32105K	1/2"	45	10	105
AR32107K	3/4"	48	10	148
AR32110K	1"	57	10	217
AR32112K	5/4"	66,5	10	348
AR32115K	6/4"	68	10	487
AR32120K	2"	78	10	765
AR32125K	2 1/2"		10	2.198
AR32130K	3"		10	3.484




MS 4300, radiátorové šroubení přímé, mosaz, max.provozní teplota 120°C, ploché těsnění

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
MS430003	3/8"	41,5	50	71
MS430005	1/2"	46,5	50	70
MS430007	3/4"	50,5	40	100
MS430010	1"	59	40	170
MS430012	5/4"	70	30	256
MS430015	6/4"	74	30	506
MS430020	2"		25	871




MS 4301, radiátorové šroubení rohové, mosaz, max.provozní teplota 120°C, ploché těsnění

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
MS430103	3/8"	46,5	50	72
MS430105	1/2"	53	50	87
MS430107	3/4"	59	40	127
MS430110	1"	69	40	214
MS430112	5/4"	78,5	30	348
MS430115	6/4"	92	30	705
MS430120	2"		25	797



AR 317 COM, šroubení k čerpadlu s kul.uzávěrem, MS 6800, šroubení k čerpadlu bez uzávěru, mosaz,


Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR31710COM	6/4"x1"	53	10	205
MS68001015	6/4"x1"	53	10	171
MS68001220	2"x5/4"	66,5	10	235



AR 325, filterball, kulový kohout s filtrem, mosaz, páka, max. provozní teplota 100°C


všechny ceny uvedeny bez dph

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR32505	1/2"	69	16	840
AR32507	3/4"	69	16	980
AR32510	1"	95	16	1.360
AR32512	5/4"	111	16	2.290
AR32515	6/4"	127	16	3.110
AR32520	2"	154	16	5.290




AR 326, topball, kulový kohout s regulací s pozvolným otáčením, mosaz, max. provozní teplota 120°C

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR32603	3/8"	47	20	580
AR32605	1/2"	62	20	590
AR32607	3/4"	69	20	740
AR32610	1"	84	20	860
AR32612	5/4"	96	20	1.290
AR32615	6/4"	106	20	1.690
AR32620	2"	127	20	2.440




AR 351M, redukční ventil MINI, AR 351 redukční ventil, mosaz, max. provozní teplota 130°C

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
AR35105M	1/2"	58	10/80°C	393
AR35107M	3/4"	58	10/80°C	430
AR35107	3/4"	82	25	1.330
AR35110	1"	96	25	1.550
AR35112	5/4"	100	25	2.560
AR35115	6/4"	121	25	2.600




HY 9505, vyvažovací ventil pro otopné a chladicí soustavy bez vypouštění, rozsah prac. teplot -10°C - +130°C

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
HY 9505 010	3/8"	77	25	1.417
HY 9505 015	1/2"	90	25	1.417
HY 9505 020	3/4"	102	25	1.509
HY 9505 025	1"	110	25	1.756
HY 9505 032	5/4"	121	25	2.254
HY 9505 040	6/4"	142	25	2.687
HY 9505 050	2"	161	25	3.419




HY 9505, vyvažovací ventil pro otopné a chladicí soustavy s vypouštěním, rozsah prac. teplot -10°C - +130°C

Kód	Rozměr	Stavební délka	PN	Cena
HY 9505 215	1/2"	90	25	2.095
HY 9505 220	3/4"	102	25	2.186
HY 9505 225	1"	110	25	2.433
HY 9505 232	5/4"	121	25	2.932
HY 9505 240	6/4"	142	25	3.365
HY 9505 250	2"	161	25	4.097



AR 330, automatický odvzdušňovací ventil, AR332 ruční odvzdušňovací ventil, AR333 radiátorový odvzdušňovací ventil

Kód	Rozměr	Popis	Cena
AR33003	3/8"	automatický + ZK Watts	199
AR33005	1/2"	automatický + ZK Watts	199
AR33005V	1/2"	automatický + ZK Valvex	140
AR33200	1/8"	ruční ventil	24
AR33201	1/4"	ruční ventil	25
AR33203	3/8"	ruční ventil	30
AR33205	1/2"	ruční ventil	41
AR33305	1/2"	ruční odvzduš. zátka	41
AR335	1/2"	zátka radiátorová chrom	20



ME 69, pojistný ventil DUCO, pracovní teplota -10°C - +120°C, membrána z EPDM

všechny ceny uvedeny bez dph

Kód	Rozměr	Otevírací tlak	Poj.výkon	Cena
ME 691520.18	1/2"x3/4"	1,8 bar	87 kW	368
ME 691520.20	1/2"x3/4"	2,0 bar	93 kW	368
ME 691520.25	1/2"x3/4"	2,5 bar	107 kW	368
ME 691520.30	1/2"x3/4"	3,0 bar	120 kW	368
ME 691520.40	1/2"x3/4"	4,0 bar	148 kW	368
ME 691520.50	1/2"x3/4"	5,0 bar	175 kW	368
ME 691520.60	1/2"x3/4"	6,0 bar	200 kW	368
ME 691520.80	1/2"x3/4"	8,0 bar	252 kW	368
ME 691520.100	1/2"x3/4"	10,0 bar	302 kW	368
ME 692025.18	3/4"x1"	1,8 bar	92 kW	675
ME 692025.25	3/4"x1"	2,5 bar	114 kW	675
ME 692025.30	3/4"x1"	3,0 bar	128 kW	675
ME 692025.40	3/4"x1"	4,0 bar	157 kW	675
ME 692025.50	3/4"x1"	5,0 bar	186 kW	675
ME 692025.60	3/4"x1"	6,0 bar	213 kW	675
ME 692025.80	3/4"x1"	8,0 bar	268 kW	675
ME 692025.100	3/4"x1"	10,0 bar	321 kW	675
ME 692532.60	1"x1 1/4"	6,0 bar	591 kW	1.333



SHVFF, pojistné ventily COMISA, pracovní teplota + 5°C - +110°C

Kód	Rozměr	Otevírací tlak	Závit	Cena
SHVFF-05-1,8	1/2"	1,8 bar	FF	106
SHVFF-05-2,5	1/2"	2,5 bar	FF	106
SHVFF-05-3	1/2"	3,0 bar	FF	106
SHVFF-05-6	1/2"	6,0 bar	FF	106
SHVFF-07-1,8	3/4"	1,8 bar	FF	152
SHVFF-07-2,5	3/4"	2,5 bar	FF	152
SHVFF-07-3	3/4"	3,0 bar	FF	152
SHVFF-07-6	3/4"	6,0 bar	FF	152
SHVFF-10-1,8	1"	1,8 bar	FF	230
SHVFF-10-2,5	1"	2,5 bar	FF	230
SHVFF-10-3	1"	3,0 bar	FF	230
SHVFF-10-6	1"	6,0 bar	FF	230
SHVMF-05-2,5	1/2"	2,5 bar	MF	106



SHV, pojistné ventily WATTS, pracovní teplota -10°C - +110°C

Kód	Rozměr	Otevírací tlak	Poj.výkon	Cena
SHV-05-1,8	1/2"x3/4"	1,8 bar	63 kW	326
SHV-05-2,5	1/2"x3/4"	2,5 bar	78 kW	235
SHV-05-6	1/2"x3/4"	6,0 bar	152 kW	235
SHV-07-1,8	3/4"x1"	1,8 bar	79 kW	357
SHV-07-2,5	3/4"x1"	2,5 bar	97 kW	357
SHV-07-6	3/4"x1"	6,0 bar	189 kW	357
SHV-07/10-8	3/4"x1"	8,0 bar	247 kW	357



Kde nás najdete :

www.kto.cz



● **Třebechovice p. O.** tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kto.cz ● **Hradec Králové** tel.: +420 770 198 806, e-mail: hradec@kto.cz ● **Praha** tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz ● **Semily** tel.: +420 481 621 264, e-mail: semily@kto.cz ● **Liberec** tel.: +420 482 317 567, e-mail: liberec@kto.cz ● **Ostrava** tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz ● **Olomouc** tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz ● **Brno** tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz