


Mosazné svěrné spojky Greiner na vodu a plyn pro ocelové trubky 3/8" – 2"

Popis:	mosazné svěrné spojky Greiner jsou určeny pro spojování ocelových trubek v sortimentu je také přechod ocel × PE trubka
Certifikát:	Strojírenský zkušební ústav, s.p., AO 202, certifikát č. B-30-01145-18
Použití – trubky:	ocelové trubky PE trubky (všechny druhy) – typ 3446.45
Použití – medium:	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb. topná voda topné plyny – zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynné fáze propanu
Tlak:	pitná a topná voda do 16 barů plyn MOP ≤5 bar
Teplota:	-20 °C až +80 °C
Použitý materiál:	tělo spojky a matka mosaz CW617N dle normy EN-12165, lisovaná za horka z tyče těsnění NBR svěrný kroužek mosaz CW614N dle normy EN-12168
Ostatní:	použití opěrného pouzdra na PE trubky na plyn nutné použití spojek Greiner na rozvodech potrubí v zemi pro plyn je možné při montáži je nutné dodržet normy TPG použití opěrného pouzdra pro PE trubku zkouška těsnosti (před zaizolováním) ochrana proti korozi v zemi (například bitumenovou páskou)
Závity:	ISO 228/1
Označení výrobku:	

















Kde nás najdete :



- **Třebechovice p. O.** tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kto.cz • **Hradec Králové** tel.: +420 770 198 806, e-mail: hradec@kto.cz
- **Praha** tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz • **Semily** tel.: +420 481 621 264, e-mail: semily@kto.cz • **Liberec** tel.: +420 482 317 567, e-mail: liberec@kto.cz • **Ostrava** tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz • **Olomouc** tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz
- **Brno** tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz

KTO international[®]
V E L K O O B C H O D

www.kto.cz

Označení výrobku	Objednávací číslo	Rozměr	Balení		Označení výrobku	Objednávací číslo	Rozměr	Balení	
			karton	krabice				karton	krabice
	3443.23.00.038	3/8"	20	240		3443.00.00.038	3/8"	20	200
	3443.23.00.050	1/2"	20	200		3443.00.00.050	1/2"	20	200
	3443.23.00.075	3/4"	15	150		3443.00.00.075	3/4"	15	150
	3443.23.00.100	1"	10	80		3443.00.00.100	1"	10	100
	3443.23.00.125	1 1/4"	8	64		3443.00.00.125	1 1/4"	8	64
	3443.23.00.150	1 1/2"	5	30		3443.00.00.150	1 1/2"	5	30
	3443.23.00.200	2"	3	24		3443.00.00.200	2"	3	24
	3443.24.00.050	1/2"	20	200		3443.69.00.608	1/2" x 3/4"	10	100
	3443.24.00.075	3/4"	15	150		3443.69.00.613	3/4" x 1"	10	120
	3443.24.00.100	1"	10	120					
	3443.24.00.125	1 1/4"	8	48					
	3443.24.00.150	1 1/2"	4	32					
	3443.24.00.200	2"	2	24					
	3446.00.00.721	1/2"	20	200		3446.45.00.050	1/2" x 20	20	200
	3446.00.00.727	3/4"	10	100		3446.45.00.075	3/4" x 25	10	80
	3446.00.00.733	1"	5	60		3446.45.00.100	1" x 32	5	50
	3446.00.00.742	1 1/4"	4	36		3446.45.00.125	1 1/4" x 40	4	40
	3446.00.00.748	1 1/2"	3	24		3446.45.00.150	1 1/2" x 50	3	24
	3446.00.00.760	2"	2	12		3446.45.00.200	2" x 63	2	16
	3446.75.00.721	1/2"	20	200		3446.21.00.727	3/4"	10	80
	3446.75.00.727	3/4"	10	100		3446.21.00.733	1"	8	48
	3446.75.00.733	1"	5	50		3446.21.00.742	1 1/4"	5	50
	3446.75.00.742	1 1/4"	4	32		3446.21.00.748	1 1/2"	2	16
	3446.75.00.748	1 1/2"	3	18		3446.21.00.760	2"	1	9
	3446.75.00.760	2"	2	12					
	3447.23.00.050	1/2"	20	—		3447.00.00.050	1/2"	20	200
	3447.23.00.075	3/4"	10	—		3447.00.00.075	3/4"	10	100
	3447.23.00.100	1"	8	—		3447.00.00.100	1"	10	100
	3447.23.00.125	1 1/4"	5	—		3447.00.00.125	1 1/4"	5	45
	3447.23.00.150	1 1/2"	3	—		3447.00.00.150	1 1/2"	2	24
	3447.23.00.200	2"	2	—		3447.00.00.200	2"	2	20
	3447.15.00.721	1/2"	20	—		3445.68.00.050	1/2"	10	100
	3447.15.00.727	3/4"	10	—		3445.68.00.075	3/4"	5	50
	3447.15.00.733	1"	8	—		3445.68.00.100	1"	4	48
	3447.15.00.742	1 1/4"	5	—		3445.68.00.125	1 1/4"	2	24
	3447.15.00.748	1 1/2"	3	—		3445.68.00.150	1 1/2"	2	18
	3447.15.00.760	2"	2	—		3445.68.00.200	2"	2	10
	3443.32.00.050	1/2"	25	300		6543.45.22.050	20 x 3 délka 27 mm		
	3443.32.00.075	3/4"	20	200		6543.45.22.075	25 x 3 délka 37 mm		
	3443.32.00.100	1"	10	120		6543.45.24.100	32 x 3 délka 49 mm		
	3443.32.00.125	1 1/4"	6	72		6543.45.22.125	40 x 3,7 délka 49 mm		
						6543.45.24.150	50 x 4,6 délka 57 mm		
				6543.45.24.200	63 x 5,8 délka 70 mm				