

# ZÁSObNÍKY SMALTOVANÉ

## S1 VÝMĚNÍKEM SOLS...1

oplaštění - koženka, izolace - PUR pěna / Neodul, stacionární

TYP	SOLS	02001	02501	03001N	04001N	05001N	07001N	10001N	15001N
objem zásobníku	(L)	197	247	309	405	513	694	1005	1433
ErP		B	B	B	C	B	C	C	C
max. provozní teplota zásobníku	(°C)	95							
max. provozní tlak zásobníku	(MPa)	1,0							
výhřevná plocha výměníku	(m <sup>2</sup> )	1,4	1,4	1,4	1,8	2,0	2,4	2,7	2,7
výkon výměníku (70/10/45°C)	(kW)	33,6	33,6	33,6	43,0	48,0	57,6	64,8	64,8
trvalý výkon TV výměníku (70/10/45°C)	(L)	800	800	800	1030	1150	1380	1580	1580

### ROZMĚRY

h1 - vstup studené vody 1"	(mm)	210	210	130	240	180	6/4/215	6/4/215	6/4/250
h2 - výstup z výměníku 1"	(mm)	290	285	280	320	320	375	450	450
h3 - jímka pro čidlo 3/8"	(mm)	435	440	435	570	530	575	590	600
h4 - cirkulace 3/4"	(mm)	680	600	650	770	1320	5/4/925	5/4/875	5/4/1630
h5 - vstup do výměníku 1"	(mm)	790	755	750	870	970	1045	1000	1000
h6 - výstup teplé vody 1"	(mm)	860	1085	1355	1470	1650	6/4/1715	6/4/1570	6/4/2250
L - celková výška	(mm)	1100	1300	1615	1750	1950	2080	1990	2680
d - průměr bez izolace	(mm)	-	-	-	-	-	700	900	900
D - průměr s izolací	(mm)	670	670	670	700	755	860	1060	1100
hmotnost (prázdný)	(kg)	84	108	118	137	157	260	415	540
sklopná výška	(mm)						2220	2230	2860

Zásobníky 200 - 500 L mají nesnímatelnou PUR izolaci. Zásobníky 700 - 1500 L mají snímatelnou izolaci Neodul

