

Sedlovačky



ROFLARE REVOLVER
revolverová sedlovačka,
Ø 6-10-12-16-18 mm
Obj. č. 100000222



ROFLARE REVOLVER
revolverová sedlovačka,
Ø 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
Obj. č. 100000223

Excentrická sedlovačka,
sada EB metric. + palcová
(222403 + 222402)
Obj. č. 222401

Excentrická sedlovačka,
sada EB, Ø 6-8-10-12-14-15-16-18 mm
Obj. č. 222403

Excent. sedlovačka, sada EB,
Ø 1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
Obj. č. 222402

Sprej na hledání netěsností



Sprej na hledání netěsností,
400 ml
Obj. č. 65000

Elektronický detektor úniku chladiva (3 g/a)



RO-LEAK PRO R32
v kufru
Obj. č. 1500002241

RO-LEAK v kufru, s náhradní
sondou a nabíječkou
Obj. č. 87305

Ruční nářadí (šroubováky)



Šroubováky VDE - sada
Obj. č. 323126

Odřezávače trubek malé (3-16mm)



MINICUT PRO Ø 3-16 mm
Obj. č. 70401

Odřezávače trubek velké (3-30mm)



Odřezávač trubek CU,
Ø 3-28 mm
Obj. č. 70015



Odřezávač trubek CU
Ø 6-35 mm
Obj. č. 70027



ROTRAC 28 PLUS Chrom
Ø 3-28 mm
Obj. č. 1000000046

Odhrotače



Odhrotač vnitřní / vnější
Ø 4-36 mm (plast)
Obj. č. 11006



Odhrotač vnitřní / vnější
Ø 10-54 mm (měď, INOX)
Obj. č. 1500000236

Jednoruční přesné ohýbací zařízení Ø 6-22mm



Ohýbačka (6-8-10-12mm)
Obj. č. 24132

Ohýb. MAXI (12-14-16-18-22mm)
Obj. č. 023021X

Momentové klíče - nastavitelné



Momentový klíč
17-22-24-26-27-29 mm
Obj. č. 175001



ROTORQUE AIRCON, 110 Nm
- moment. klíč, 15-32 mm
Obj. č. 1000000224



ROTORQUE REFRIGERATION
70 Nm, moment. klíč, 15-32 mm
Obj. č. 1000000225



KLIMATIZAČNÍ CHLADÍČÍ TECHNIKA -NÁŘADÍ

Seznam doporučeného nářadí
pro certifikované montážní
a servisní firmy*



rothenberger.com

facebook.com/rothenberger

ROTHENBERGER nářadí a stroje, spol s.r.o.

Průmyslová 1306/7

120 00 Praha - Hostivař, Česká republika

Tel.: +420 602 717 910

prodej@rothenberger.cz

*Výňatek:

PROVÁDĚCÍ NARIŽENÍ KOMISE (EU) 2015/2067 ze dne 17. listopadu 2015,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace fyzických osob, ve vztahu k stacionárnímu chlazení, klimatizačním zařízením a tepelným čerpadlům a chladicím jednotkám chladivem obsazených nákladních automobilů a přívěsů, obsahujících fluorované skleníkové plyny a pro certifikaci společností, ve vztahu k stacionárnímu chlazení systémům, klimatizačním zařízením a tepelným čerpadlům, obsahující fluorované skleníkové plyny.

Článek 6 Osvědčení společnosti

(1) Certifikační orgán uvedený v článku 7 vydá společnosti certifikát pro jednu nebo více činností uvedených v čl. 2 odst. 2 za předpokladu, že splňuje následující požadavky:

- a)
- b) důkaz, že fyzické osoby anebo společnosti, které se zabývají činností, pro kterou je požadována certifikace, mají k dispozici potřebné nástroje a postupy.

Zdroj: <http://eur-lex.europa.eu>

Manometr, digitální měřič tlaku



- ROCOOL 600 Set, blistr
Obj. č. 100000569
- ROCOOL 600 Set v kufru
+ 2 teploměry
Obj. č. 100000570
- ROCOOL 600 Set Red Box
+ 2 teploměry
Obj. č. 100000572

2-cestný analogový manometr



- Sada montážní pomůcky:
Set 2-cestný, R22-R407C
Obj. č. 170501
- Sada montážní pomůcky:
Set 2-cestný, R410A, R32
Obj. č. 1000001426

4-cestný analogový manometr



- Sada montážní pomůcky:
Set 4-cestný, R22-R407C
Obj. č. 170502
- Sada montážní pomůcky:
Set 4-cestný, R410A, R32
Obj. č. 1000001427

Odsávací zařízení / -stanice



- ROREC Přístroj
na odsávání chladiva
Obj. č. 168605
- ROREC PRO Digital,
230 V
Obj. č. 1500002637

Sada pro zkoušky dusíkem / redukční ventil




- Dusíková sada vč. láhve
(950 cm³)
Obj. č. 259060
- Láhev dusíku 950 cm³,
110 bar
Obj. č. 259008

Manometr, analog. měřič tlaku s tlak.hadnicemi



- Sada montáž. pom.: Set
4-cest., II Plus R410A, R32
Obj. č. 170608
- Sada montážní pomůcky:
Set 2-cestný, R22-R407C
Obj. č. 170600
- Sada montážní pomůcky:
Set 2-cestný, R410A, R32
Obj. č. 170607
- Sada montážní pomůcky:
Set 4-cestný, R22-R407C
Obj. č. 170601
- Sada montážní pomůcky:
Set 4-cestný, R410A, R32
Obj. č. 170606

Plnicí hadice



- Vakuová hadice,
3/8" SAE, 1,5m
Obj. č. 1500000032
- Sada 3 tlak. hadic, s kul.
kohoutem, 1,5m, 1/4" SAE,
R22, R134a, R407C, R404A
Obj. č. 1500000028
- Sada 3 tlak. hadic, s kul.
kohoutem, 1,5m, 5/16"
SAE, R410A, R32
Obj. č. 1500000030

Vysokovakuová vývěva (2-st., absolutní vakuum 25 micron)



- ROAIRVAC R32 1.5, (34 l/min)
Obj. č. 1000002399
- ROAIRVAC 3.0, 230V (85l/min)
Obj. č. 170062
- ROAIRVAC 6.0, 230V (142l/min)
Obj. č. 170063
- ROAIRVAC R32 6.0, 230V (142l/min)
Obj. č. 1000001231
- ROAIRVAC 9.0, 230V (255l/min)
Obj. č. 170064

Elektronická váha (rozlišení 5-10 g)



- ROSCALE 120, Digitální
váha do 120kg
Obj. č. R17300416

Montážní, plnicí a zkušební jednotky



- ROKLIMA MULTI 4F, 80 bar
Obj. č. 1000000138
- ROCADDY 120
R32, analog., universální
set + 2 analog. pomocné
montážní sady
Obj. č. 1000002560
- ROCADDY 120
R32, digitální, universální
set + digitální pomocná
montážní sada
Obj. č. 1000002561

Láhve s chladivem (ocel)



- Ocel. láhev R407C 1l, 40 bar
Obj. č. 170913
- Ocel. láhev R407C 2l, 40 bar
Obj. č. 170931
- Ocel. láhev R410A 1l, 40 bar
Obj. č. 170912
- Ocel. láhev R410A 2l, 40 bar
Obj. č. 170932

Přípojky pro láhve s chladivem



- Přípojka láhvi pro 5 kg,
měrka, 1/4" SAE (M)
Obj. č. 173205
- Přípoj. láhvi p. 5 kg, měrka,
5/16" SAE (M)
Obj. č. 173204

Adaptéry



- 1/4" SAE (F) - 5/16" SAE (M)
Obj. č. 170016
- 5/16" SAE (F) - 1/4" SAE (M)
se spínačem ventilu
Obj. č. 01700RD
- W21, 8 x 1/4" SAE (M)
Obj. č. 170950
- 1/4" SAE (M) - 3/8" SAE (F)
Obj. č. 89501

Hřeben na lamely



- Hřeben na lamely
8-9-10-12-14-15 mm
Obj. č. 224500

Pájecí sety s hořákem pro tvrdé / měkké pájení



- SUPER FIRE 4 HOT BOX
7/16" EU, pro tv
Obj. č. 1000002368
- SUPER FIRE 3 HOT BOX
7/16" EU
Obj. č. 1000002371
- ALLGAS 2000
PS 0,5 / 2 Compact
Obj. č. 35655

Inspekční kamera



- ROSCOPE mini
inspekční kamera
s 120 cm kam.kabelem
Obj. č. 1000002268

Lisovací přístroj



- Romac Compact TT
»B« MaxiPro set,
1/4 - 1.1/8"
Obj. č. 1000002121

Lisovací čelisti

Lisovací čelisti »B« MaxiPro - Inovační lisovací systém pro chlazení.
> B <MaxiPro je robustní lisovací systém pro snadnou výrobu trvale těsného,
bezpečného spojení potrubí. V porovnání s použitím tradičních technik
dosáhnete značného zvýšení produktivity díky úspoře času a větší flexibilitě.
> B <MaxiPro systém může být použit pro měkké, polotvrdé
a tvrdé měděné trubky podle EN 12735-1 nebo ASTM B280
v palcových rozměrech pro všechny chladicí aplikace.
> B <MaxiPro je kompatibilní s chladivými R1234yf, R1234ze, R32, R134a,
R404A, R407C, R407F, R410A a R507.



- Čelisti Compact MaxiPro, 1/4"
Obj. č. 1000001749
- Čelisti Compact MaxiPro, 3/8"
Obj. č. 1000001750
- Čelisti Compact MaxiPro, 1/2"
Obj. č. 1000001751
- Čelisti Compact MaxiPro, 5/8"
Obj. č. 1000001752
- Čelisti Compact MaxiPro, 3/4"
Obj. č. 1000001753
- Čelisti Compact MaxiPro, 7/8"
Obj. č. 1000001754
- Čelisti Compact MaxiPro, 1"
Obj. č. 1000001755
- Čelisti Compact MaxiPro, 1 1/8"
Obj. č. 1000001756